

## 高輝度ダブルアームLED照明 LED-W60

リング照明を取り付けられない顕微鏡での観察時に




高輝度ダブルアームLED照明

LED-W60

価格 35,000 円(税抜)

製品仕様	
セット内容	操作部本体、LED部×2本、ACアダプター
操作部	電源ON/OFFスイッチ フェーダー操作にて光量調整可能
発光色	昼光色 色温度 6,400 K
最大照度	約 35,000 Lux (10cm離れた地点での照度)
電源	DC5V 2A (ACアダプター付属)
台座寸法	106 (W) × 140 (D) × 奥側 70 (H) / 手前側 35 (H) mm



寸法図 [単位 mm]

## 高輝度ダブルアームLED照明（支柱取付型） LED-W90

さまざまな実体顕微鏡の支柱に取り付けてお使いいただけます。



取付金具① ② 使用イメージ



取付金具③ 使用イメージ

高輝度ダブルアームLED照明(支柱取付型)


LED-W90

価格 35,000 円(税抜)


製品仕様	
セット内容	操作部本体、LEDグースネック部×2本、取付金具×4種類(写真①~④)、ACアダプター、ポール支柱金具用ネジ×2本、本体取付ネジ×2本
操作部	電源ON/OFFスイッチ 調光ダイヤルにて光量調整可能
発光色	昼光色 色温度 6,400 K
最大照度	約 35,000 Lux (10cm離れた地点での照度)
電源	DC5V 2A (ACアダプター付属) 消費電力:7W
寸法	コントローラー部:140×98×52 mm (突起部含む) LEDグースネック部:コントローラー付け根より 580 mm

各金具ごとの、取り付けられる支柱のサイズ


取付金具① 使用時



取付金具② 使用時



取付金具③ 使用時



図内数値の単位[mm]

## 実体顕微鏡用透過照明 LED-2916

実体顕微鏡のステージに置くだけで、透過観察が可能です。



実体顕微鏡用透過照明

LED-2916

価格 35,000 円(税抜)

製品仕様	
セット内容	透過照明ステージ、コントローラー部、ACアダプター
操作部	電源ON/OFFスイッチ 調光ダイヤルにて光量調整可能
発光色	昼光色 色温度 6,400 K
電源	DC12V 1A (ACアダプター付属)
寸法	照明部φ72mm 外径φ95×t15mm